

# Videowall

Modell WOVD-RGB-7-THT



- Pixelraster: 14/7 mm real/virtuell
- LED Ausführung: THT 1R 1G 1B
- Technologie: High-End
- Abstrahlwinkel: 120°V/60°H
- Leuchtstärke: 6.500 cd/m<sup>2</sup>
- 4 Jahre Garantie



|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b>                    | Aussenbereich                      |
| <b>Anwendung</b>                         | Videowall Teilsegment              |
| <b>Bildpunktabstand virtuell</b>         | 7 mm                               |
| <b>Bildpunktabstand real</b>             | 14 mm                              |
| <b>virtuelle Bildauflösung</b>           | 128 x 128 Pixel                    |
| <b>Reale Bildauflösung</b>               | 64 x 64 Pixel                      |
| <b>Farbdarstellung</b>                   | 16,7 Mio Farben (14 bit Prozessor) |
| <b>Refreshrate</b>                       | > 1.800 Hz                         |
| <b>Ansteuerung</b>                       | 1/4                                |
| <b>LED Type</b>                          | THT 1in1 DIP346                    |
| <b>LED Marken</b>                        | Multicolor                         |
| <b>LED Anzahl per Segment</b>            | 12.288                             |
| <b>LED per Pixel</b>                     | 3 (R+G+B)                          |
| <b>Abstrahlwinkel H/V</b>                | 120° / 60°                         |
| <b>Max. Helligkeit per m<sup>2</sup></b> | 6.500 cd/nits                      |
| <b>Displaymasse BxH (mm)</b>             | 896 x 896                          |
| <b>Gehäusemasse BxHxT (mm)</b>           | 896 x 896 x 160                    |
| <b>Gehäusematerial</b>                   | Aluminium                          |
| <b>Gehäusefarbe</b>                      | Schwarz, weiß oder grau            |
| <b>Schutzart</b>                         | Front IP65 Rest IP54               |
| <b>Hochleistungslüfter</b>               | Inkludiert                         |
| <b>Energieverbrauch Ø</b>                | 162 Watt                           |
| <b>Energieverbrauch max.</b>             | 485 Watt                           |
| <b>Stromkabel</b>                        | Inkludiert                         |
| <b>Lichtsensoren</b>                     | Inkludiert                         |
| <b>Garantie</b>                          | 4 Jahre                            |
| <b>Konformität</b>                       | CE, ROHS, EMC                      |